EX330e
DLP® Proyector

Pequeño en tamaño, Gran imagen

- Ideal para la oficina o en movimiento
- Portátil y ligero, solo 1.1kg y del tamaño de un bolso
- Imágenes brillantes y agudas – 2200 Lúmenes, Nativo XGA
- Asombrosas 5000 horas de vida de la lámpara
- Imágenes de claridad cristalina – Entrada digital
- Lujoso maletín para uso en el traslado
- Diseño amigable con el medio ambiente <1W modo standby
- Optoma EX330e diseño libre de filtros – virtualmente sin mantenimiento

BrilliantColor

COLOUR GUARANTEED 5 YEARS

EX330e

El proyector EX330e con estilo; proyector ultra portátil XGA

El proyector más luminoso y más ligero de su tamaño que pesa solamente 1.1kg con un escalonado de 2200 lúmenes. Atractivo en diseño con su cubierta lisa y brillante que atraerá la atención.

Alto contraste, 2000:1, únicamente posible con la tecnología DLP® que asegura que su texto es agudo y de claridad cristalina. Para los datos de alta resolución y fuentes de vídeo, la entrada digital integrada ofrece conexiones HDMI y DVI.

Tecnología de realce de la imagen y el color

WITH
2000:1 ratio de contraste

WITHOUT
400:1 ratio de contraste



Tecnología BrilliantColor™
Avanzado procesamiento del color para colores brillantes, vivos y realistas.

*Imagenes simuladas

MALETÍN

Se le proporcionará un lujoso maletín para poder llevar a cualquier lugar y en cualquier momento el EX330e.

Maletín no actual

AMISTOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

El EX330e incorpora características de ahorro de energía para conservar potencia y alargar la vida de lámpara:

Para lograr el máximo de horas de vida de lámpara 5000hrs** el proyector debería estar operativo en modo STD y el contador de tiempo de apagado debería estar permitido para apagar automáticamente el proyector si este se deja accidentalmente o cuando ya no es más requerido. Permitiendo el modo Standby <1W asegurará el mínimo consumo de energía cuando el proyector no está siendo usado.

El proyector tarda menos de 10 segundos en encenderse y apagarse, ahorrando tiempo y energía.

CARACTERÍSTICAS

- 5 modos de presentación de imágenes
- Rápida corrección keystone
- Protección de contraseña para seguridad adicional
- Control remoto completamente caracterizado con control del ratón y puntero láser

Imagen impresionante de un proyector fino y pequeño

VIRTUALMENTE LIBRE DE MANTENIMIENTO = BAJO COSTE TOTAL DE LA PROPIEDAD (TCO)

El EX330e proporciona un coste más bajo de la propiedad, una vida más larga y una mayor fiabilidad. El diseño de proyector libre de filtros no requiere una regular limpieza de filtros o recambio de los mismos, ahorrando tiempo y dinero.

COLORES ASOMBROSOS

El EX330e incorpora tecnología BrilliantColor™ para producir Imágenes Imponentemente brillantes con colores realistas perfectamente equilibrados.

GARANZIA COLORE

Estamos tan seguros de que la calidad del color de la imagen de EX330e es tan buena que desde Optoma le garantizamos que su proyector se verá como el primer dia al menos los 5 primeros años.

Tamaño actual 206 x 156 x 64mm

Tamaño actual 206mm

EX330e ESPECIFICACIONES

Resolución nativa	XGA 1024 x 768
Resolución comprimida	SXGA+ (1400 x 1050)
Luminosidad	2200/1700 Lúmenes (modo BRIGHT/STD)
Contraste	2000:1
Peso / Dimensiones (W x D x H)	1.1 kg / 206 x 156 x 64mm
Nivel de ruido (modo STD)	31dB
Vida de la lámpara**	5000/3000 (modo STD/BRIGHT)
Lente proyección	F/2.41 ~ 2.55, f=21.8 ~ 24.0mm, 1.1x Enfoque manual
Ratio de tiro	1.95 - 2.15:1 (Distancia de proyección:Anchura de la imagen)
Distancia de proyección	1.0 - 12m
Tamaño de Imagen	0.58 ~ 7.7m (22.91" ~ 303.15") Diagonal 4:3
Tecnología de exhibición	Singular 0.55" XGA tipo X DMD chip Tecnología DLP® de Texas Instruments
Control remoto	Completa función remota con puntero láser, control del ratón y selección directa de señal
ENTRADAS	Conector HDMI – solo imagen (DVI-D vía adaptador) 15 Pin D-Sub VGA (SCART Y Componentes vía adaptador) S-Video 4 Pin Mini Din Compuesto RCA Jack USB (para ratón remoto)
Ratio de aspecto	4:3 Nativo, 16:9 Compatible
Corrección Keystone	± 18 Posición vertical
En exhibición de pantalla	17 Idiomas: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Russian, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian, Danish, Hungarian, Czech y Arabic
Video Compatibilidad	PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i
Uniformidad	85%
Colores Exhibidos	16.7 Millones
Relación de medida horizontal	15 – 100kHz
Relación de medida vertical	43 – 85Hz
Fuente de alimentación	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo de energía	208W modo BRILLO < 1W modo Standby 165W modo STD < 1W modo Standby
Condiciones Operativas	Funcionando: 5 - 40˚C, 85% Humedad (Max), 3000m Altitud (Max)
Seguridad	Un puerto de bloqueo Kensington, Protección con contraseña
Accesorios estandard	Cobertura de lente, adaptador de corriente AC, cable VGA, cable USB, bolsa de transporte, completa función remota, baterías x 2, guía rápida de iniciación, CD de manual de usuario, garantía, tarjeta WEEE
RoHS	Cumplido
Garantía de lámpara	6 meses o 1000 horas – lo que ocurra antes
Garantía	3 años de recogida y entrega incluida a domicilio
Colour Guarantee*	5 años

CONTROL REMOTO DE FÁCIL USO

EX330e Control Remoto

1 Laser
2 Ratón remoto
3 Ratón – Click derecho
4 Corrección Vertical Keystone
5 Ajuste de luminosidad
6 Control del Zoom
7 Pantalla en blanco
8 Selección directa de entrada de señal

EX330e Conexiones

9 USB (ratón remoto)
10 VGA – SCART y Componentes
11 Conector HDMI (solo imagen)
12 S-Video
13 Video compuesto

Conectividad excepcional/ terminales múltiples

Control remoto fácil de usar con botones para cambiar las señales de entrada

EX330e Distancia de proyección 1.0 - 12m (4:3 Ratio de aspecto)							
Distancia de proyección (m)	Tamaño imagen Max. Horizontal (m)	Tamaño imagen Min. Horizontal (m)	Max. altura de pantalla (m)	Min. altura de pantalla (m)	Tamaño imagen Max Diagonal (m)	Tamaño imagen Max Diagonal (inch)	Max compensación de la imagen (m)
1.00	0.51	0.47	0.39	0.35	0.64	25.26	0.06
2.00	1.03	0.93	0.77	0.70	1.28	50.52	0.12
2.50	1.28	1.16	0.96	0.87	1.60	63.15	0.14
3.00	1.54	1.40	1.16	1.05	1.92	75.78	0.17
4.00	2.05	1.86	1.54	1.40	2.57	101.04	0.23
5.00	2.56	2.33	1.93	1.75	3.21	126.30	0.29
6.00	3.08	2.79	2.31	2.10	3.85	151.56	0.35
7.00	3.59	3.26	2.70	2.45	4.49	176.82	0.40
8.00	4.10	3.72	3.08	2.80	5.13	202.08	0.46
9.00	4.62	4.19	3.47	3.15	5.77	227.34	0.52
10.00	5.13	4.65	3.86	3.50	6.42	252.60	0.58
11.00	5.64	5.12	4.24	3.85	7.06	277.86	0.64
12.00	6.15	5.58	4.63	4.20	7.70	303.12	0.69

Solo para propósitos de la guía

EX330e está capacitado para la proyección en un ratio de aspecto de 16:9. Al proyectar una imagen de 16:9 el tamaño de la imagen, la altura de la pantalla y la información de la compensación lo diferenciarán de lo dicho anteriormente.

Optoma Spain.
C/ Jose Hierro 36, Of 1C. 28522 Rivas Vaciamadrid , Madrid
www.optoma.es

*Optoma garantiza que en un uso normal, la garantía de color de Optoma DLP® será indistinguible como si el proyector fuera nuevo : Exclusiones : a) la garantía se anula si el proyector está sujeto a un mal uso. b) la garantía puede ser anulada en entornos industriales o comerciales de entretenimiento donde el polvo o el humo es excesivo . c) La garantía no se aplicará si el brillo de la lámpara es inferior al 50% debido al desgaste o si el proyector no funciona debido a otro fallo. d) Con el tiempo las lámparas usadas pueden provocar una leve variación del color en el proyector.**La vida útil de la lámpara típica después de realizar test, variará en función del uso operacional y las condiciones de medio ambiente. Copyright © 2012, Optoma Europe Ltd. El resto de nombres de producto y nombres de la compañía usados aquí son por razones únicamente identificativas y pueden ser marcas registradas por sus respectivos propietarios. A excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso. DLP®, BrilliantColor™ y el logotipo DLP son marcas registradas y propiedad de Texas Instruments. Todas las imágenes de producto son con propósito informativo. En todo caso intentamos que las imágenes de los productos sean lo más parecida a la realidad, no obstante los productos reales pueden diferir levemente de su fotografía. Algunas imágenes de los productos pueden haber sido tratadas digitalmente por Optoma para añadir un logotipo de Optoma en el panel frontal. Optoma se reserva el derecho de modificar o alterar las imágenes reales del producto o el producto sin previo aviso

V2 - 04/05/12